

IVT EWH

Rostfri varmvattenberedare med slinga.



Passar in. Samma designutförande som IVT GEO 500-Serien.

Sparar mer. välisolerade för minimal värmeförlust.

Lång livslängd. Rostfri slingtank för ökad livslängd och snabb uppvärmning.

Hög kapacitet. Smart logik tillsammans med värmepump bidrar till extra hög varmvattenkomfort.

Anpassade för villor och mindre hyresfastigheter.

Slösa med varmvatten, inte med pengar.

Effektiva varmvattenberedare till IVT GEO 500 - serien. För både villor och mindre hyreshus. Ger maximal besparing och varmvattenkomfort. Beredarna finns i samma designutförande som IVT GEO 500.

Energiklassificeringen avser IVT EWH, en modell ur vår produktlinje Varmvattenberedare. Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera.



IVT EWH

IVT EWH är varmvattenberedaren som kompletterar din berg/jordvärmepump IVT GEO 500. Den kommer i samma designutförande, titaniumglas vitt eller svart, alternativt den klassiska metall-fronten. Det gör att den smälter in på ett modernt och stilfullt sätt bredvid värmepumpen.

Den lättskötta varmvattenberedaren är specialutvecklad för att ge maximal energibesparing i samverkan med IVT GEO 500 - serien. Den är tillverkad i rostfritt stål för att tåla många år av varmvattenproduktion och tack vare laddslingen i tanken värms vattnet upp på ett mycket effektivt sätt.

Med komfortinställning (12 l/s) på värmepumpen ger IVT EWH 200 närmare 300 liter 40-gradigt varmvatten. Med en IVT EWH 300 tillsammans med en IVT GEO 500 med inbyggd beredare erhålls ca: 700 liter 40°C varmvatten.


När värmebehovet i huset är lågt prioriterar värmepumpen uppvärmning av vattnet, vilket ger optimal värmepumpdrift och bästa varmvattenkomfort. Mängden varmvatten gör att du kan vara trygg i att det räcker till hela familjen, även om du har bubbelbad som ska fyllas, samtidigt som hela familjen turas om i duschen.

Teknisk fakta IVT EWH

| Modell | IVT EWH 200 | IVT EWH 300 |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Energiklass | C | C |
| Volym varmvatten | 179 Liter | 291 Liter |
| Varmvattenmängd 40°C ¹⁾ | 267 Liter | 437 Liter |
| Varmvattenmängd 45°C ¹⁾ | 225 Liter | 324 Liter |
| Maximalt volymflöde | 18 l/s | 18 l/s |
| Maximal temperatur | 95 °C | 95 °C |
| Maximalt drifttryck | 10 bar | 10 bar |
| Vikt | 85 kg | 108 kg |
| Mått (bredd×djup×höjd) | 600x610x1180 mm | 600x610x1780 mm |
| Designalternativ | Vit metall, vit glas, svart glas | |

¹⁾ Användbar varmvattenmängd vid blandat vatten vid tappstället (10 °C kallvattentemperatur)

Frontplåt finns i samma utförande som din IVT GEO 500.



Svart titaniumglas



Vit titaniumglas



Vit metall

